

PALISSEUSE PA 5000



Le principe :

- Cadre enjambeur équipé d'un système de **relevage des rameaux** de vignes et d'une **agrafeuse**. Les rameaux sont relevés par **deux larges bandes** entrainées en rotation et équipées de sécurité indépendante. A l'arrière de ces bandes est déroulée de part et d'autre du rang une ficelle qui maintient les rameaux en position verticale. Ces deux ficelles sont ensuite agrafées
- Bloc hydraulique assurant **réglages et fonctions** de la machine (agrafeuse, vitesse de rotation des bandes, etc.)
- Dévidoir à ficelle pouvant accueillir **4 bobines**
- Agrafeuse à griffes



Calculateur numérique

Le calculateur numérique centralise toutes les fonctions de la palisseuse et synchronise l'agrafage.



Paire de pointes (option)

Sur les vignes basses, cette option évite aux bandes d'être endommagées en touchant le sol.



Sécurité d'effacement

Les bandes sont équipées d'une sécurité d'effacement vers le bas et vers le haut.

Gamme *Optima*



AVANT / APRES



Les atouts :

- Les bandes rugueuses assurent un **relevage** optimal des rameaux **sans contrainte ni agressivité**. Elles sont aussi équipées d'un réglage total (pincement, angle et écartement)
- L'agrafeuse demande **peu d'entretien et de réglage**. Les agrafes sont formées par deux griffes et non par une enclume : le choix de cette technologie évite les chocs et l'encrassement
- **Importante autonomie (5000 agrafes)**
- Poids : 180 kgs
- **Sécurité indépendante d'effacement monobloc sur chacune des bandes**

Châssis pendulaire

Le châssis de la palisseuse PA 5000 comprend un système pendulaire avec amortisseur qui peut être bloqué pour le transport sur route.

