

SUPPORT DE MACHINE POLYVALENT

SMP 15

- Structure monopoutre avec vérin montée descente course 800 mm équipé d'un clapet de sécurité
- Montage frontal ou entre roues, attelage rapide avec plaque à souder pour tracteur interligne, barre d'haubanage avec tirants
- Possibilité de brider deux types de manchon de translation avec attelage des machines par

SMP 20

- Structure monopoutre dans caisson indéformable avec vérin montée descente course 500 mm équipé d'un clapet de sécurité
- Inclinaison hydraulique à la base du support
- Dévers +/- 20°

SMP 30 S

- Structure monopoutre dans caisson indéformable avec vérin montée descente course 700 mm équipé d'un clapet de sécurité
- Inclinaison hydraulique à la base du support
- Dévers +/- 20°, attelage rapide et plaque à souder pour montage frontal sur tracteur interligne

SMP 30 P

- Structure monopoutre dans caisson indéformable avec vérin montée descente course 700 mm équipé d'un clapet de sécurité
- Déport hydraulique 1370 mm. par parallélogramme déformable
- Dévers +/- 20°, attelage rapide et plaque à souder pour montage frontal sur tracteur interligne

SMP 50

- Structure bipoutre avec vérin montée descente course 700 mm équipé d'un clapet de sécurité
- Montage frontal avec attelage rapide, barre d'haubanage, tirants et plaque à souder pour adaptation sur tracteur interligne
- Possibilité de brider un manchon de translation, un manchon d'écartement pour rogneuse, un manchon d'écartement pour effeuilleuse 2DR (deux têtes) ou un système de retournement pour l'effeuilleuse DR (une tête)



La polyvalence Provitis

SMP 15

SMP 20

SMP 30 S

SMP 30 P

SMP 50

Epampreuse



Palisseuse



Rogneuse

Modèles DR-RC



Rogneuse

Modèles 2DR



Rogneuse

Modèles 2RC



Effeilleuse

Modèles DR



Effeilleuse

Modèles 2DR



Effeilleuse

Modèles RC



Prétailleuse

Cadre court et court "plus"



Prétailleuse

Cadre long



Tailleuse



**Machine à tirer
les sarments**

