

## EPAMPREUSE SRB 22



### Le principe :

- Cadre enjambeur équipé de deux têtes d'épamprage. Les têtes d'épamprage sont constituées d'un empilage de bagues dans lesquelles sont insérées des lanières semi rigides spéciales. Les têtes entraînées par 2 moteurs hydraulique branchés en série assurent un nettoyage des ceps
- Guides réglables
- Réglage de la distance entre chacune des têtes
- Vitesse de travail d'environ 3 km/h
- Débit nécessaire 5 à 20 l/min

### Les atouts :

- Sécurité d'effacement latérale et arrière indépendante
- Les lanières semi rigides assurent un **nettoyage efficace sans endommager les ceps**
- Les deux bagues inférieures sont équipées de **3 lanières au lieu de 2 pour une fréquence de frappe supérieure à la base du cep**, endroit où se trouve la plupart des pampres



# Gamme *Optima*



## Options :

- Ecartement hydraulique des têtes d'ébourgeonnage
- Réglage hydraulique de la hauteur de la tête extérieure

Choix en hauteur de travail de 400 mm



## SRB 22

Équipement standard :

- Cadre avec modules d'épamprage
- Réglage manuel de la largeur d'épamprage (hydraulique en option)
- Réglage manuel de la hauteur de la tête extérieure (hydraulique en option)
- Guides réglables, carters de protection avec bavette en caoutchouc
- Sécurité d'effacement vertical et latéral à rappel automatique sur les deux têtes d'épamprage
- Support réservoir